

ISOVER KL-36

Päivitetty 24.04.2018 Painettu 04.10.2018

ISOVER KL-36 on erityisesti rakennusalan ammattilaisten ja asentajien toiveiden mukaan kehitetty jämäkkä eristelevy. Se on lämmöneristävyydeltään yleiseurooppalaisen tason mukainen pinnoittamaton eriste, jonka pääasialliset käyttökohteet ovat seinät sekä ylä- ja alapohjat. Eristeen käsiteltävyyttä ja asennettavuutta on entisestään paranneltu, joten se on erittäin jämäkkä asentaa ja mukava käsitellä. ISOVER KL-36 -paketti on puristettu puoleen vapaasta tilavuudestaan, eli se säästää tilaa kuljetuksessa ja varastoinnissa.

Kevyt kantaa
Helppo leikata ja nopea työstää
Pieni pölyävyys
Jämäkkä eriste on mukava asentaa
Tehokkaasti puristepakattu



Arvo

Pinnoite	ei
Palo-ominaisuus	A1 - Europaloluokka
Kosteuskäyttäytyminen	Tuote ei ole hygroskooppinen
Lämmönjohtavuus	0,036 W/mK, Lambda Declared arvo

Tuotekuvaus

ISOVER KL-36 on palamaton ja pinnoittamaton eristelevy. ISOVER KL-36 on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER KL-36 on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

Käyttö

ISOVER KL-36:n pääasiallisia käyttökohteita ovat alapohjat, seinät ja yläpohjat. Se sopii kaikkiin eristyskohteisiin puu-, teräs- ja betonirakenteissa. ISOVER KL-36 -tuotetta voidaan käyttää myös erinomaisesti ääneneristysrakenteissa, kuten väliseinissä.

Asennus

ISOVER KL-36 -levyt asennetaan useimmiten puu- tai teräsrankojen väliin eikä asennuksessa tarvita kiinnikkeitä. Tuoteleveys 565 mm on tarkoitettu puurunkoihin k600 ja tuoteleveys 610 mm teräsrankoihin ja Termoranka-ulkoseinä runkojärjestelmiin k600. Optimaalisen lämmöneristävyyden varmistamiseksi lämmöneristeen tulee täyttää koko sille varattu tila, joten eristelevyjen mittojen tulee olla hieman mitoitusarvoja suurempia. ISOVER KL-36 voidaan asentaa erityisillä kiinnikkeillä myös rakenteeseen, jossa ei ole varsinaisia runkotolppia (esim. tiili- ja betoniseinät).

Tuotevalikoima

Levymitat: 565 x 870 mm, 560 x 1170 mm ja 610 x 1170 mm

Kaikissa levymitoissa saatavilla paksuudet 50, 70, 100, 125, 150, 175 ja 200 mm.

Tarkat tiedot tuotevalikoimasta löydät [tuoteluettelosta](#).

Pakkaus

ISOVER KL-36 -levyt on puristepakattu tilavuuttaan puolta pienempään pakettiin. ISOVER KL Multipack -lavapakkauksessa on 20 pienpakettia (paksuus 50-150 mm) tai 16 pienpakettia (paksuus 175 ja 200 mm) puristepakattuna noin 1/4-osaan tilavuudestaan. Multipack-lava koostuu neljästä neljän/viiden paketin yksiköstä. Avattu puristepaketti palautuu nopeasti tuotteen normimittoihin.

Käsittely ja varastointi

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai tuottajan käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varastointi ulkona säältä suojattuna.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.